

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://seetru.nt-rt.ru/> || [srq@nt-rt.ru](mailto:srq@nt-rt.ru)

## Клапаны для жидкой промышленности Серии LP 670, 680, 690

### Предохранительный клапан закрытого типа DN25



|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимум давление     | - 5,65 бар (81,93 фунтов на квадратный дюйм)                                                                                                          |
| Максимум. давление   | - 21,00 бар г. (304.50 фунтов на кв. Дюйм)                                                                                                            |
| Диапазон температур  | - От -30 ° C до 200 ° C (в зависимости от материала уплотнения)                                                                                       |
| Площадь потока       | - 490,63 мм² (диаметр входного отверстия 25 мм)                                                                                                       |
| Входное соединение   | - 1 от 1/4 до 2 "BSP, BSPT или NPT (я)                                                                                                                |
| Выходные соединения  | - 2 "BSP или NPT                                                                                                                                      |
| Скорость потока      | - 37155,00 до 71701,00 кг / час                                                                                                                       |
| материалы            | - Бронза и латунь или бронза и стальная сталь или стальная сталь                                                                                      |
| Материалы уплотнения | - Витон®<br>Нитрил                                                                                                                                    |
| Тест Сертификация    | - Включено - поставляется бесплатно                                                                                                                   |
| Сертификаты          | - BS EN ISO 4126-1<br>Директива по оборудованию, работающему под давлением, PED (маркировка CE)<br>Таможенный союз ЕАС (Россия, Беларусь и Казахстан) |

Расходы : Расход рассчитывается на основе: воды, обратитесь к Seetru за помощью в подборе ваших спецификаций.

#### Описание продукта:

предохранительный клапан для жидкости с номинальным внутренним диаметром 25 мм для жидкостей.

#### Примечания.

Сброс давления - установленное давление + 25%.

Давление срабатывания - установленное давление - 20%.