

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://seetru.nt-rt.ru/> || srq@nt-rt.ru

Клапаны для жидкой промышленности
 Серии LP 970, 980

DN10 Металлическое уплотнение Металлический закрытый
 предохранительный клапан



Минимум давление	- 0,30 бар г. (4,35 фунтов на квадратный дюйм)
Максимум. давление	- 28,00 бар г. (406,00 фунтов на квадратный дюйм г.)
Диапазон температур	- От -50 ° С до 250 ° С (в зависимости от материала уплотнения)
Площадь потока	- 78,50 мм² (диаметр входного отверстия 10 мм)
Входное соединение (я)	- 1/2 "до 1" BSP, BSPT или NPT
Выходные соединения	- 1 "BSP
Скорость потока	- С 1101.00 до 10644.00 ул. л / сек.
материалы	- Латунь и бронза или стальная сталь
Тест Сертификация	- Включено - поставляется бесплатно
Материал уплотнения	- Метал к металлу
Сертификаты	- BS EN ISO 4126-1 Директива по оборудованию, работающему под давлением, PED (маркировка CE) Таможенный союз ЕАС (Россия, Беларусь и Казахстан)

Рассчитанные
 скорости потока : Расход рассчитывается на основе: воды, свяжитесь с Seetru для помощи в подборе размеров в соответствии с вашими требованиями.

Описание продукта:
 Номинальное отверстие 10 мм, предохранительный клапан закрытого типа с прямой подпружиненной нагрузкой для жидкостей - Металлическое уплотнение.

Одобрения:
 Сброс давления - установленное давление + 10%
 Давление срабатывания - установленное давление -10% (0,6 бар г. ниже 3,0 бар г.)
 Герметичность утечки на 90% установите давление по API 527 и в соответствии с BS6759 часть 3 1984 года, таблица 9, класс 2.